

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

1	Modell	T 800R
2	Tillverkningsår	2011-mars
3	Dieselmotor	TK 370
4	Slagvolym cm ³	855
5	Effekt kW	11,2
6	Motorolja L	9,5
7	Glykol L	4,3

Elmotor

8	Typ	TK 400V
9	Effekt kW	4,5
10	Varvtal	1 450

Uppdaterad, År

Kylsystem

11	Kompressor	TK X214
12	Slagvolym cm ³	228
13	Komp.olja typ	Ester
14	Mängd L	4,1
15	Köldmedia	R 404A
16	Mängd Kg	3,00
GWP värde/kg		3706
ton Co2e		11,118
17	ATP-intyg	Nr.3341K

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

Bränslesort		CO2 (Kg/L)	g/kW-hr		
18	Diesel		NMHC+Nox	CO	PM
19			5,60	1,60	0,15

Tag kontakt med ditt bensinbolag för rätt uppgifter om vad din dieseltyp genererar i CO2 utsläpp kg/L. Uppgifterna skiljer sig åt vilken typ av diesel som används, därför lämnar vi inte den uppgiften.

Miljöklass på dieselmotor

- 20 Uppfyller EU STEG III direktiv 97/68 / EG 2007
- 21 Ett kylaggregat går under avgaskrav på arbetsmaskiner och traktorer. Non-Road Mobile Machinery


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift W/tim

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
22	.-20°C	1,59	3623
23	0°C	1,94	4355

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
24	.-20°C	4 309	3 179
25	0°C	7 527	5 880

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

		Fullfart	Lågfart
26	Dieseldrift dBA	67,9	63,5
27	Eldrift dBA	59,4	

Service/underhåll

- 28 Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok

Tillverkning

Lacksystem

- 27 Ram Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
- 28 Paneler Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

- 29 Polyuretan HCFC fri

Återvinning

- 30 Återvinningsbart material > 99,7%
- 31 Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469