

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

		T-1000R
		Spectrum
1	Modell	
2	Tillverkningsår	2015
3	Dieselmotor	TK 376
4	Slagvolym cm ³	1115
5	Effekt kW	14,6
6	Motorolja L	12,3
7	Glykol L	4,7

Elmotor

8	Typ	TK 400V
9	Effekt kW	7,5
10	Varvtal	1 440

Uppdaterad, År

Kylsystem

11	Kompressor	X 426
12	Slagvolym cm ³	426
13	Komp.olja typ	Ester
14	Mängd L	4,1
15	Köldmedia	R 454A
16	Mängd Kg	6,10
	GWP värde/kg	2140
	ton Co2e	13,054
17	ATP-intyg	10A00065-COR2

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

Bränslesort	CO2 Kg/L	g/kW-hr		
		HC+N0x	CO	PM
18 Diesel		0,30+5,2	1,60	0,17

19 Tag kontakt med ditt bensinbolag för rätt uppgifter om vad din dieseltyp genererar i CO2 utsläpp kg/L.
Uppgifterna skiljer sig åt vilken typ av diesel som används, därför lämnar vi inte den uppgiften.

Miljöklass på dieselmotor

20 Uppfyller EU STEG III direktiv 97/68 / EG 2007

21 Ett kylaggregat går under avgaskrav på arbetsmaskiner och traktorer. Non-Road Mobile Machinery


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift W/tim

	Skåp temp.	Diesel	Eldrift
22	-20°C	2,30	5 110
23	0°C	2,60	5 944

Kyleffekt (Watt)

	Skåp temp.	Diesel	Eldrift
24	-20°C	6 731	5 109
25	0°C	12 474	9 192

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26 Dieseldrift	63,4	67,3
27 Eldrift	58,9	

Service/underhåll

28 Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29 Polyurethan HCFC fri

Återvinning

30 Återvinningsbart material > 99,7%

31 Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469