

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

	T-1200R Spectrum
1	Modell
2	Tillverkningsår
3	Dieselmotor
4	Slagvolym cm ³
5	Effekt kW
6	Motorolja L
7	Glykol L

Elmotor

8	Typ
9	Effekt kW
10	Varvtal

Uppdaterad, År

Kylsystem

11	Kompressor
12	Slagvolym cm ³
13	Komp.olja typ
14	Mängd L
15	Köldmedia
16	Mängd Kg
GWP värde/kg ton Co ₂ e	
17	ATP-intyg

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

Bränslesort CO₂ Kg/L

18 Diesel

g/kW-hr		
HC+N0x	CO	PM
0,30+5,2	1,60	0,17

19 Tag kontakt med ditt bensinbolag för rätt uppgifter om vad din dieseltyp genererar i CO₂ utsläpp kg/L.
Uppgifterna skiljer sig åt vilken typ av diesel som används, därför lämnar vi inte den uppgiften.

Miljöklass på dieselmotor

20 Uppfyller EU STEG III direktiv 97/68 / EG 2007

21 Ett kylaggregat går under avgaskrav på arbetsmaskiner och traktorer. Non-Road Mobile Machinery

Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift W/tim

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
22	.-20°C	2,80	6 460
23	0°C	3,30	7 471

Kyleffekt (Watt)

evaporator S3a

evaporator S3b

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift	Diesel	Eldrift
24	.-20°C	3 559	2 549	3 450	2 442
25	0°C	6 042	3 706	6 028	3 701

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26	Dieseldrift	68,8
27	Eldrift	64,2

Service/underhåll

28 Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29 Polyurethan HCFC fri

Återvinning

30 Återvinningsbart material > 99,7%

31 Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469