

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

		T-1000R
1	Modell	Spectrum
2	Tillverkningsår	2009
3	Dieselmotor	TK 376
4	Slagvolym cm ³	1115
5	Effekt kW	14,6
6	Motorolja L	12,3
7	Glykol L	4,7

Elmotor

8	Typ	400 V
9	Effekt kW	9,3
10	Varvtal	1 460

Uppdaterad, År

Kylsystem

11	Kompressor	X 426
12	Slagvolym cm ³	426
13	Komp.olja typ	Ester
14	Mängd L	4,1
15	Köldmedia	R 404 A
16	Mängd Kg	6,80
GWP värde/kg		3706
ton Co2e		25,201
17	ATP-intyg	N°M720

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

		g/kW-hr		
Bränslesort		CO ₂ Kg/L	HC+N0x	CO PM
18	Diesel		0,30+5,2	1,60 0,17
19	Tag kontakt med ditt bensinbolag för rätt uppgifter om vad din dieseltyp genererar i CO ₂ utsläpp kg/L. Uppgifterna skiljer sig åt vilken typ av diesel som används, därför lämnar vi inte den uppgiften.			

Miljöklass på dieselmotor

20	Uppfyller EU STEG III direktiv 97/68 / EG 2007
21	Ett kylaggregat går under avgaskrav på arbetsmaskiner och traktorer. Non-Road Mobile Machinery


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift kW/tim

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
22	-20°C	2,35		4,70
23	0°C	2,30		4,38

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
24	-20°C	4 736		3 538
25	0°C	8 775		6 312

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26	70,7	65,7
27	62	

Service/underhåll

28	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29	Polyurethan HCFC fri
----	----------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 99,7%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469