

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

1	Modell	T 800R
2	Tillverkningsår	2015
3	Dieselmotor	TK 370
4	Slagvolym cm ³	855
5	Effekt kW	11,2
6	Motorolja L	9,5
7	Glykol L	4,3

Elmotor

8	Typ	TK 400V
9	Effekt kW	4,5
10	Varvtal	1 450

Uppdaterad, År

Kylsystem

11	Kompressor	TK X214
12	Slagvolym cm ³	228
13	Komp.olja typ	Ester
14	Mängd L	4,1
15	Köldmedia	R 452A
16	Mängd Kg	4.00
GWP värde/kg		2140
ton Co2e		8,56
17	ATP-intyg	MR 126

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

	Bränslesort	CO2 (Kg/L)
18	Diesel	

g/kW-hr

	NMHC+Nox	CO	PM
19	5,60	1,60	0,15

19 Tag kontakt med ditt bensinbolag för rätt uppgifter om vad din dieseltyp genererar i CO2 utsläpp kg/L. Uppgifterna skiljer sig åt vilken typ av diesel som används, därför lämnar vi inte den uppgiften.

Miljöklass på dieselmotor

20 Uppfyller EU STEG III direktiv 97/68 / EG 2007

21 Ett kylaggregat går under avgaskrav på arbetsmaskiner och traktorer. Non-Road Mobile Machinery


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift W/tim

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
22	.-20°C	1,82	3818
23	0°C	1,99	4463

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
24	.-20°C	4 182	3 122
25	0°C	7 915	5 930

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26	Dieseldrift dBA 66,2	61,7
27	Eldrift dBA 57,8	

Service/underhåll

28 Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29 Polyuretan HCFC fri

Återvinning

30 Återvinningsbart material > 99,7%

31 Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469