

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

1	Modell	Spectrum TS
2	Årsmodell	2006
3	Dieselmotor	TK 3.95
4	Slagvolym cm ³	950
5	Effekt kW	12,5
6	Motorolja L	11,9
7	Glykol L	4,5

Elmotor

8	Typ	400 V
9	Effekt kw	7,5kw
10	Varvtal	1 440

Kylsystem

11	Kompressor	Scroll
12	Slagvolym cm ³	98
13	Komp.olja typ	Ester
14	Mängd L	1,5
15	Köldmedia	R 404A
16	Mängd Kg	6,00
17	ATP-intyg	M608

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

	Bränslesort	CO (gr/l)	CO2 (gr/l)	HC (gr/l)	NoX (gr/l)	PM (gr/l)
18	MK1 utan kat	2,54	2 511	1,16	11,20	0,65
19	RME utan kat (Europa)	1,93	2 449	0,57	11,10	0,61


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift kW/tim

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
20	.-20°C	2,22		4,10
21	0°C	2,30		5,00

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
22	.-20°C	5 670		3 670
23	0°C	8 970		5 520

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
24	Dieeldrift 69,7 dBA	64,3 dBA
25	Eldrift 60,3 dBA	

Service/underhåll

26	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - vattenbaserad polyesterlack
28	Paneler	Elektrostatisk - vattenbaserad polyesterlack

Isolering

29	Polyuretan HCFC fri
----	---------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 85%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469