

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

1	Modell	SB- III CR
2	Årsmodell	
3		
4		
5		
6		
7		

Kylsystem

11	Kompressor	
12	Slagvolym	
13	Komp.olja typ	
14	Mängd L	
15	Köldmedia	R 744, CO2
16	Mängd Kg	440,00
17	ATP-intyg	M551-550

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

	Bränslesort	CO (gr/l)	CO2 (gr/l)	HC (gr/l)	NoX (gr/l)	PM (gr/l)	
18	MK1 utan kat	2,54	2 511	1,16	11,20	0,65	saknar motor
19	MK1 med kat	0,72	2 513	0,63	10,54	0,63	
20	RME utan kat	1,93	2 449	0,57	11,10	0,61	
21	RME med kat	0,60	2 449	0,30	9,87	0,47	


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift kW/tim

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
22	-20°C			
23	0°C			

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
24	-20°C	21 378	12 624	
25	0°C	20 629	12 492	

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26 Dieseldrift	67,5 dBA	63,5 dBA
27 Eldrift	60,7 dBA	

Service/underhåll

28	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - vattenbaserad polyesterlack
28	Paneler	Elektrostatisk - vattenbaserad polyesterlack

Isolering

29	Polyuretan HCFC fri
----	---------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 85%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469