

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

		SLXe	
		Spectrum	3 50
1	Modell		
2	Tillverkningsår	2013	
3	Dieselmotor	TK 486 V	
4	Slagvolym cm ³	2091	
5	Effekt kW	23,5	
6	Motorolja L	12,3	
7	Glykol L	6,35	

Elmotor

8	Typ	TK 400 V
9	Effekt kW	9,3
10	Varvtal	1 460

Uppdaterad, År

Kylsystem

11	Kompressor	TK X 430
12	Slagvolym cm ³	491,6
13	Komp.olja typ	Ester
14	Mängd L	4,1
15	Köldmedia	R 452A
16	Mängd Kg	9,50
	GWP-värde	2140
	ton Co _{2e}	20,33
17	ATP-intyg	M 878

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

g/kW-hr

	Bränslesort	CO ₂ (Kg/L)			
18	Diesel		HC+Nox	CO	PM
			5,80	3,00	0,27

19 Tag kontakt med ditt bensinbolag för rätt uppgifter om vad din dieseltyp genererar i CO₂ utsläpp kg/L. Uppgifterna skiljer sig åt vilken typ av diesel som används, därför lämnar vi inte den uppgiften.

Miljöklass på dieselmotor

20 Uppfyller EU STEG III direktiv 97/68 / EG 2007

21 Ett kylaggregat går under avgaskrav på arbetsmaskiner och traktorer. Non-Road Mobile Machinery

Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift W/tim

Evaporator S-3


	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
22	-20°C	3,85	8266
23	0°C	4,65	10269

Kyleffekt (Watt)

Evaporator S-3

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
24	-20°C	4 475	3 788
25	0°C	8 203	7 306

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26 Dieseldrift	72 dBA	67 dBA
27 Eldrift	62 dBA	

Service/underhåll

28 Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29 Polyurethan HCFC fri

Återvinning

30 Återvinningsbart material > 99,7%

31 Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469