

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

1	Modell	SLXe 300
2	Tillverkningsår	2011
3	Dieselmotor	TK 486V
4	Slagvolym cm ³	2091
5	Effekt kW	19,5
6	Motorolja L	12,3
7	Glykol L	6,35

Elmotor

8	Typ	400 V
9	Effekt kW	9,3
10	Varvtal	1 450

Uppdaterad, År

Kylsystem

11	Kompressor	TK X430
12	Slagvolym cm ³	491.6
13	Komp.olja typ	Ester
14	Mängd L	4,1
15	Köldmedia	R404A
16	Mängd Kg	5,00
	GWP-värde	3706
	ton Co2e	18,530
17	ATP-intyg	MR 108

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

		g/kW-hr		
Bränslesort		CO2 (Kg/L)		
18	Diesel	5,80	3,00	0,27

19 Tag kontakt med ditt bensinbolag för rätt uppgifter om vad din dieseltyp genererar i CO2 utsläpp kg/L. Uppgifterna skiljer sig åt vilken typ av diesel som används, därför lämnar vi inte den uppgiften.

Miljöklass på dieselmotor

- 20 Uppfyller EU STEG III direktiv 97/68 / EG 2007
- 21 Ett kylaggregat går under avgaskrav på arbetsmaskiner och traktorer. Non-Road Mobile Machinery


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift W/tim

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
22	.-20°C	2,97	7 100
23	0°C	3,45	8 720

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Diesel	Eldrift
24	.-20°C	8 024	6 068
25	0°C	14 740	11 664

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26	Dieseldrift 70 dBA	67 dBA
27	Eldrift 62 dBA	

Service/underhåll

- 28 Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok

Tillverkning

Lacksystem

- 27 Ram Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
- 28 Paneler Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

- 29 Polyurethan HCFC fri

Återvinning

- 30 Återvinningsbart material > 99,7%
- 31 Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469