

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

1	Modell	SB-III
2	Årsmodell	
3	Dieselmotor	SE 2,2
4	Slagvolym	2200cm ³
5	Effekt kw	25,6
6	Motorolja L	12,3
7	Glykol L	9,5

Elmotor

8	Typ	380 V
9	Effekt	9,3
10	Varvtal	1 450

Kylsystem

11	Kompressor	X 430
12	Slagvolym	491,6cm ³
13	Komp.olja typ	Ester
14	Mängd L	4,0
15	Köldmedia	R 404 A
16	Mängd Kg	7,43
17	ATP-intyg	M464

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

	Bränslesort	CO (gr/l)	CO2 (gr/l)	HC (gr/l)	NoX (gr/l)	PM (gr/l)
18	MK1 utan kat	2,54	2 511	1,16	11,20	0,65
19	MK1 med kat					
20	RME utan kat					
21	RME med kat					


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift kW/tim

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
22	-20°C	4,21	2,67	6,05
23	0°C	4,40	2,41	7,10

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
24	-20°C	9 333		6 947
25	0°C	14 596		10 342

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26	Dieseldrift 75,3 dBA	67,9 dBA
27	Eldrift 64,8 dBA	

Service/underhåll

28	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - vattenbaserad polyesterlack
28	Paneler	Elektrostatisk - vattenbaserad polyesterlack

Isolering

29	Polyuretan HCFC fri
----	---------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 80%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469