

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor		Elmotor		V Max 20+50	Kylsystem		Aggregatet Bilen	
1	Modell	V-300 MAX		TK JL90LT 400 V	11	Kompressor	Thermo King SD5	TK/ TM 15 XD/QP15
2	Årsmodell	2013		1,8	12	Slagvolym cm ³	138	147
3	Dieselmotor	saknas		1 435	13	Komp.olja typ	Ester	Ester
4	Slagvolym				14	Mängd L	0,2	0,18
5	Effekt				15	Köldmedia	R404A	.-
6	Motorolja L				16	Mängd Kg	1,30	.-
7	Glykol L				GWP värde ton Co2e		3706	.-
					17	ATP-intyg	4,818	.-
							10A00022	

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

18	Saknar egen dieselmotor
20	

Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift kW/tim

	Skåptemp.	Eldrift
22	.-20°C	2,000
23	0°C	2,410

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Eldrift	Vägdraft/bil
24	.-20°C	1 235	1 838
25	0°C	2 842	3 331

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart
26	Dieseldrift x
27	Eldrift 60,7 dBA

Service/underhåll

28	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29	Polyurethan HCFC fri
----	----------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 97,7%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469