

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor			Elmotor		V Max 20+50	Kylsystem		Aggregat	Bil
1	Modell	V-500 MAX	8	Typ	TK 400V	11	Kompressor	TK 1E18959G25	TK 16XD/Q16
2	Tillverkningsår	2013	9	Effekt kw	2,25	12	Slagvolym cm ³	(13,84 m3/h)	163
3	Dieselmotor	saknas	10	Varvtal rpm	1 450	13	Komp.olja typ	Ester	Ester
4	Slagvolym					14	Mängd L	1,2	0,18
5	Effekt					15	Köldmedia	R 404A	.-
6	Motorolja L					16	Mängd Kg	2,15	.-
7	Glykol L						GWP värde	3706	.-
							ton Co2e	7,968	.-
						17	ATP-intyg	N°M830	

Användning

Avgasemissioner

18	Saknar egen motor
19	Saknar egen motor

Energiförbrukning (max effektuttag) - Eldrift W/tim

	Skåptemp.	Eldrift
20	.-20°C	2727
21	0°C	3550

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Eldrift	Vägdrift/ bil
22	.-20°C	1831	2 631
23	0°C	4 213	4 888

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
24	Dieseldrift x	x
25	Eldrift 60,7 dBA	

Service/underhåll

26	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29	Polyurethan HCFC fri
----	----------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 99,7%
31	Plastdetaljer uppmärskta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469