

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor		Elmotor		V Max 20+50	Kylsystem		Aggregat	Bil
1	Modell	V-100 MAX			11	Kompressor	TECUMSEH HGA/RGA76Z	TK TM/QP08
2	Tillverkningsår	2014			12	Slagvolym cm ³	16,1	82
3	Dieselmotor	saknas			13	Komp.olja typ	Polyvinyl ether	Polyvinyl ether
4	Slagvolym				14	Mängd L	0,29	0,15
5	Effekt				15	Köldmedia	R 404A	.-
6	Motorolja L				16	Mängd Kg	0,85	.-
7	Glykol L					GWP värde	3922	.-
						ton Co2e	3,334	.-
					17	ATP-intyg	10A00044	
					15	Köldmedia	R 452A	
					16	Mängd Kg	0,85	
						GWP värde	2140	
						ton Co2e	1,819	
					17	ATP-intyg	10A00044N°2	

Användning

Avgasemissioner

18	Saknar egen motor
19	Saknar egen motor

Energiförbrukning (max effektuttag) - Eldrift W/tim

	Skåptemp.	Eldrift
20	.-20°C	704
21	0°C	814

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Eldrift	Vägdrift/ bil
22	.-20°C	695	1 088
23	0°C	1 260	2 080

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
24	Dieseldrift	x x
25	Eldrift	60,7 dBA 

Service/underhåll

26	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29	Polyurethan HCFC fri
----	----------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 99,7%
31	Plastdetaljer uppmärskade enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469