

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

1	Modell	B-100
2	Årsmodell	2012
3	Dieselmotor	ingen egen
4	Slagvolym	dieselmotor
5	Effekt	
6	Motorolja L	
7	Glykol L	

Elmotor

8	Typ
9	Effektk kW
10	Varvtal

Bil

Electrical
DC motor
TK MP80L
12 V DC

Aggregat

Electrical AC
motor
230 V DC

Kylsystem

11	Kompressor
12	Slagvolym cm ³
13	Komp.olja typ
14	Mängd L
15	Köldmedia
16	Mängd Kg
	GWP-värde
	ton Co2e
17	ATP-intyg

Aggregat

Thermo King
C206-Y
500-1740
Ester
0,30
R 134a
0,95
1430
1,359
10A00017A-a

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

	Bränslesort	CO (gr/l)	CO2 (gr/l)	HC (gr/l)	NoX (gr/l)	PM (gr/l)
18	Diesel					
20						

Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift kW/tim


	Skåptemp.	Eldrift
22	.-20°C	0,68
23	0°C	0,84
23	..+10°C	0,92

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Bil Eldrift	Aggregat Eldrift
24	.-20°C	331	344
25	0°C	1 016	1 008
25	..+10°C	1 359	1 315

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

Fullfart Lågfart

26	Dieseldrift	
27	Eldrift	

Service/underhåll

28	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - vattenbaserad polyesterlack
28	Paneler	Elektrostatisk - vattenbaserad polyesterlack

Isolering

29	Polyuretan HCFC fri
----	---------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material >	85%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469	