

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor		Elmotor		V Max 20+50	Kylsystem		Aggregat	Bil
1	Modell		8	Typ	11	Kompressor	TK SD5L14	TK TM 13XD/PQ13
2	Tillverkningsår		9	Effekt kw	12	Slagvolym cm ³	138	150
3	Dieselmotor		10	Varvtal rpm	13	Komp.olja typ	Ester	Ester
4	Slagvolym				14	Mängd L	0,15	0,15
5	Effekt				15	Köldmedia	R452A	.-
6	Motorolja L				16	Mängd Kg	1,20	.-
7	Glykol L					GWP värde	2,568	.-
					17	ATP-intyg	N°M884	

Användning

Avgasemissioner

18	Saknar egen motor
19	Saknar egen motor

Energiförbrukning (max effektuttag) - Eldrift W/tim

	Skåptemp.	Eldrift
20	.-20°C	1922
21	0°C	2499

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Eldrift	Vägdrift/ bil
22	.-20°C	1 246	1 450
23	0°C	2 414	2 701

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
24	Dieseldrift x	x
25	Eldrift 60,7 dBA	

Service/underhåll

26	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29	Polyurethan HCFC fri
----	----------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 99,7%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469