

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor			Elmotor		Kylsystem		Aggregatet		Bilen	
		V-800 MAX 20						Thermo King D.318	TM TK QP21	
1	Modell		8	Typ	380-415 V	11	Kompressor			
2	Tillverkningsår	2013	9	Effekt kw	2,25	12	Slagvolym cm ³	206,1	215	
3	Dieselmotor	saknas	10	Varvtal	1 435	13	Komp.olja typ	Ester	Ester	
4	Slagvolym					14	Mängd L	1,2	0,25	
5	Effekt					15	Köldmedia	R 404A	.-	
6	Motorolja L			Uppdaterat år		16	Mängd Kg	5,0	.-	
7	Glykol L			ATP-intyg			GWP värde ton Co2e	3706 18,530	.- .-	
Användning						17	ATP-intyg	10A00018	10A00018	

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

Bränslesort	CO (gr/l)	CO2 (gr/l)	HC (gr/l)	NoX (gr/l)	PM (gr/l)
18 Diesel	Saknar egen dieselmotor				
20					


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift kW/tim

	Skåptemp.	Eldrift
22	.-20°C	3932
23	0°C	5060

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Eldrift	Väg, låg hastighet, (1090 rpm)	Väg, hög hastighet, (2400rpm)
			Vägdriфт/bil	Vägdriфт/bil
24	.-20°C	3 797	2 445	4 160
25	0°C	7 028	5 641	7 789

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26 Dieseldrift	x	x
27 Eldrift	60,7 dBA	

Service/underhåll

28	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29	Polyurethan HCFC fri
----	----------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 99,7%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469