

Miljövarudeklaration Thermo King kylaggregat

Aggregatdata

Dieselmotor

		V-700
		MAX 50
1	Modell	
2	Årsmodell	2009
3	Dieselmotor	saknas
4	Slagvolym	
5	Effekt	
6	Motorolja L	
7	Glykol L	

Elmotor

		230 - 400V
8	Typ	
9	Effekt kw	2,25
10	Varvtal	1 435

Kylsystem

11	Kompressor
12	Slagvolym cm ³
13	Komp.olja typ
14	Mängd L
15	Köldmedia
16	Mängd Kg
	GWP värde
	ton Co2e
17	ATP-intyg

Aggregatet

Thermo King D.318 Y	Thermo King 315 R
206.1	226
Ester	Ester
1,2	0,45
R 404A	.-
5,0	.-
3706	.-
18,530	.-
N°M 690	N°M 690

Bilen

Användning

Avgasemissioner (max effektuttag)

	Bränslesort	CO (gr/l)	CO2 (gr/l)	HC (gr/l)	NoX (gr/l)	PM (gr/l)
18	Diesel					
20						

Saknar egen dieselmotor


Energiförbrukning (max effektuttag) Dieseldrift L/tim - Eldrift kW/tim

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift
22	.-20°C	x	x	4,60
23	0°C	x	x	5,70

Kyleffekt (Watt)

	Skåptemp.	Fullfart	Lågfart	Eldrift	Vägdraft/bil
24	.-20°C	x	x	3 215	3 788
25	0°C	x	x	6 048	6 946

Ljudemissioner enligt DIN 8958 och StVZO metoden

	Fullfart	Lågfart
26	Dieseldrift x	x
27	Eldrift 60,7 dBA	

Service/underhåll

28	Enligt tillverkarens anvisningar i servicebok
----	---

Tillverkning

Lacksystem

27	Ram	Färgbad - polyesterlack, vattenbaserad
28	Paneler	Elektrostatisk polyurethan polyesterlack, vattenbaserad

Isolering

29	Polyurethan HCFC fri
----	----------------------

Återvinning

30	Återvinningsbart material > 97,7%
31	Plastdetaljer uppmärkta enligt EN ISO 1043, EN ISO 11469