

## *Tempererade transporter med VW Crafter*

Kylaggregat från Thermo King tillsammans med isolerad inredning, erbjuder den optimala lösningen för temperaturkontroll i skåpbilar som körs på B-kort



- *Låg vikt och låga driftkostnader*
- *Snabbare temperaturåterställning efter dörröppning*
- *Högt luftflöde ger överlägsen effekt och stabilare temperatur*
- *Snabbare för-kylning vid eldrift*
- *Överlägsen temperaturkontroll*
- *Hög effekt vid alla temperaturer*

## V-Serien

V-100, 200 och 300 finns i flera varianter och är avsedda för att hålla rätt frys- och kyltemperatur i mindre skåp- och lastbilar.

Under körning drivs kompressorn av fordonets motor. I modeller med elektrisk stand-by, drivs kompressorn av en elektrisk motor direkt från elnätet när fordonet är stillastående.

### Direkt Smart Reefer

En sofistikerad och lättanvänd display med många nya funktioner. Displayen har konstruerats för att ge full kontroll och övervakning; säkert och bekvämt inifrån hytten.

### Multi-Temp

V-200 och V-300 MAX TC, två förångare för att skapa olika temperaturer i avskilda zoner/utrymmen.

## Tillbehör

Thermo King har utvecklat en rad tillbehör i syfte att förbättra era transportsystem. Vi kan erbjuda allt från större system för övervakning av temperatur och fordonets position, till små USB-logger som mäter och sparar temperaturinformation för senare avläsning.

### TrackKing

Ett system som gör det möjligt att för dig som transportledare följa dina bilar i fältet och se att de håller rätt temperatur i realtid.

### USB-datalogger

En liten smidig datalogger som placeras i lastutrymmet och vid dagens slut kan kopplas in i din PC och läsa av temperaturer för hela rutten.



Låg vikt och hög effekt



Enkel och tillförlitlig



Full översikt av fordon och temperaturer



USB-logger för temperaturövervakning



### En oslagbar kombination

En VW Crafter med Thermo King-aggregat och isolering, är oslagbart i funktionalitet, användbarhet och enkelhet.

## Isolering

Polyuretanskumpaneler med ett stryktåligt ytterhölje av glasfiber. Släta väggar för enkel rengöring.

Den inre volymen används maximalt tack vare att panelerna är formgjutna efter fordonet.

Ni lastar enkelt en Euro-pall mellan hjulhusen. Utrustad med dubbla tätningar i sido- och bakdörrar.

## Exteriör

Aggregatet kan fås monterat i en aerodynamisk kåpa, som följer bilens originalform. Anslutning för eldrift installeras på liknande sätt som en motorvärmare.

## Certifierat

Tillverkat enligt ISO 9001-certifiering.

Utrustning godkänd av ATP CEMAFROID nr 95/001.

HACCP-kompatibel.



### Hjälp när den behövs

Hjälp oavsett var i Europa du befinner. Med serviceavtal hos Thermo King har du alltid tillgång till kompetent assistans - utan extra kostnader.

## Thermo King i Sverige

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder, finns Thermo King- auktoriserade samarbetspartners som sköter underhåll, service och reparationer. Dessa företag & verkstäder är speciellt utvalda av Thermo King, bl.a. för sitt läge, sin personal och sin kunskap. Samtliga verkstäder är också besiktigade och godkända av Thermo King Europa. Serviceteknikerna utbildas, testas och certifieras löpande i ett speciellt program genom Thermo King. Allt för att kunna hålla högsta möjliga kompetens!

## Serviceavtal

Med serviceavtal försvinner kostsamma överraskningar. Inga tilläggskostnader för oplanerade reparationer eller reservdelar. Oberoende av vad som händer så tar Thermo King hand om såväl service som reparationer till ett fast pris.

## Specifikationer och priser VW Crafter med isolering och Thermo King-aggregat

### Bilmodeller och isolering

Model	3250 L1H1	3665 L2H1	3665 L2H2	3665 L2H3	4325 L3H2	4325 L3H3	4325long L4H2	4325long L4H3
Skåpvolym	5,5m <sup>3</sup>	7m <sup>3</sup>	8,3m <sup>3</sup>	9m <sup>3</sup>	11m <sup>3</sup>	12m <sup>3</sup>	12,3m <sup>3</sup>	13,5m <sup>3</sup>
Invändig längd	2475	3140	3140	3140	4175	4175	4525	4525
Invändig bredd	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Invändig höjd	1500	1500	1780	2000	1780	2000	1780	2000
Extra höjd (mm)	+240	+240	0	0	0	0	0	0
Vikt issolering (kg)	240	270	290	300	300	310	320	330

### Aggregat och montering

Aggregat	V-100 MAX 30	V-100 MAX 50	V-200 MAX 30	V-200 MAX 50	V-300 MAX 30	V-300 MAX 50
-20°C w*	960	960	1560	1560	1820	1820
0°C w*	2055	2055	2710	2710	3355	3355
Värmeeffekt**	1650	1650	2800	2800	3100	3100
Luftflöde m <sup>3</sup> /tim	680	680	1070	1070	1250	1250
Vikt kg	34	52	65	80	68	93

\* Vid ATP-test med 30°C omgivningstemperatur. \*\* Under direkt drift då aggregatet drivs av bilens motor.

### Kontakta en säljare

Så hjälper vi er att välja rätt modell för din typ av fordon och transporter.

Västra Sverige

**Daniel Thingvall**

031-72 77 625

daniel.thingvall@thermoking.com

Norra Sverige

**Björn Forsberg**

070 - 693 56 27

bjorn.forsberg@thermoking.com

Östra Sverige

**Anders Thyselius**

070 - 693 56 15

anders.thyselius@thermoking.com

### THERMO KING

Ingersoll Rand Svenska AB

Trankärrsgatan 5

425 37 Hisings Kärra

www.thermoking.se